

Link do produktu: <https://www.anteny.pl/pokojowa-antena-3g-4g-5g-lte-14dbi-huawei-b535-232-zte-mf-286r-sma-3m-biala-p-238.html>



Pokojowa antena 3G 4G 5G LTE 14dBi Huawei B535-232 ZTE MF-286R SMA 3m BIAŁA

Cena	110,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MAXI CROOS LTE 3G 3m SMA biała
Producent	IAPT

Opis produktu

Rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie są w pełni zadowoleni z działania swojego internetu i pragną to zmienić! Zestaw z anteną użyty w miejscach gdzie jest słaby dostęp do mobilnego internetu 4G 5G LTE oraz 3G usprawnia odbiór, dzięki czemu możesz spodziewać się wzrostu poziomu sygnału a co za tym idzie również prędkości internetu.

Zestaw przeznaczony dla osób które do montażu anteny muszą użyć: okna - szyby dodatkowo antena po wyjęciu przyssawek może zostać zawieszona na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku.(należy zastosować wkręty)

Zestaw wzmacnia każdy sygnał LTE, 4G 5G LTE dostępny w Polsce oraz sygnały HSPA, HSPA+, HSDPA , 3G, 4G, 2G, EDGE, GPRS.

Dzięki zastosowaniu niskostratnego kabla jakość odbioru sygnału i jego stabilność stoją na bardzo wysokim poziomie.

Jest to kompletny zestaw gotowy do użycia

zestaw zawiera :

- 1x antena dualna panelowa 14dBi (pracuje w polaryzacji pionowej i poziomej jednocześnie) - BIAŁA
- 2x 3m niskostratnego kabla antenowego ze złączem SMA

Zastosowanie anteny podłączonej do modemu pozwala na znaczne zwiększenie prędkości transmisji dzięki zwiększeniu poziomu sygnału. Antena wykonana została w technologii mikropaskowej z wysokiej jakości materiałów, w pełni odporna na warunki atmosferyczne (wilgoć, wiatr, promieniowanie UV). Jest to jedyna dualna tego typu antena na rynku.

Antena została specjalnie zaprojektowana dla usługi dostępu do internetu w sieci CYFROWY POLSAT , PLUS GSM , ORANGE , T-mobile , AERO2 , PLAY, oraz sprawdza się dla operatorów GSM z całego świata.

Tylko dualna (antena MIMO) antena zapewnia prawidłową pracę i najlepsze osiągi LTE, dodatkowo antena wzmacnia pozostałe systemy - 2G, 3G (HSPA, HSDPA , EDGE , GPRS) gdyż, charakteryzuje się znakomitymi osiąganiami w paśmie 850-950 Mhz . Antena nie ulega odkształceniu przy wahaniami temperatury. Zalecamy stosowanie tej anteny wszędzie gdzie potrzebne jest wzmocnienie sygnału.

Specyfikacja anteny:

Zysk energetyczny 2x 14dBi 1800-2600 oraz 2x 12 dBi 800-900 mhz

Częstotliwość pracy 800-2600 Mhz

VSWR 1,6

Polaryzacja Pozioma, Pionowa

Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej 25

Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej 360

Zakończone złączem 2x SMA

Impedancja 50 Ohm

Waga 0,6 kg