

Dane aktualne na dzień: 26-02-2026 00:00

Link do produktu: <https://www.anteny.pl/tuner-dekoder-cyfrowy-dvb-t2-4k-h265-hevc-pvr-lcn-p-163.html>



Tuner Dekoder Cyfrowy DVB-T2 4K H.265 HEVC PVR LCN

Cena	109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	URZ0336B

Opis produktu

Twój stary dekoder telewizji naziemnej odmawia posłuszeństwa i zastanawiasz się jaki tuner DVB - T kupić?

Wybierz model URZ0336B marki CABLETECH. Urządzenie to umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB - T i DVB - T2. Co więcej, tuner obsługuje wiele formatów, m.in. H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie także po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

Tuner DVB - T/ DVB - T2 H.265 HEVC CABLETECH z NAGRYWANIEM

Model: URZ0336B

- ☐ Przygotowany pod nowy standard kodowania!
- ☐ Pełna zgodność z DVB - T/T2 oraz z H.265 HEVC

Obsługiwane funkcje:

- 7-dniowy przewodnik po programach (EPG)
- Timeshift
- Wielojęzyczne menu
- Programowanie nagrywania (PVR)
- Wyświetlanie siły i jakości sygnału
- LCN (Logiczny Numer Kanału)
- Podgląd kanałów TV
- Kontrola rodzicielska
- Timer
- Telegazeta

-
- Lista ulubionych kanałów

Obsługiwane aplikacje:

- Pogoda
- IPTV
- YouTube
- RSS
 - Tuner posiada możliwość odbioru telewizji kablowej
 - Wymiary: 168 mm (szerokość) / 36 mm (wysokość)
 - Do obsługi Wi-Fi należy podłączyć zewnętrzny adapter na chipie MT7601
 - Tuner pracuje w 10 bitach
 - CPU: GX6702S5
 - Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
 - RAM: 512 Mb DDR2
 - Konektor ANT: IEC-żeński
 - Zakres częstotliwości:
- (VHF) 170~230 MHz
- (UHF) 470~862 MHz
 - Czulość głowicy : 78,5 dB
 - Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
 - Szerokość pasma: 7 MHz, 8 MHz
 - Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
 - Wejścia/wyjścia:
- USB 2.0
- HDMI
- SCART
- COAXIAL
- 2 x IEC konektor (ANT IN, Loop)
 - Proporcja: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
 - Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
 - Rozdzielczość ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 - Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px
 - Dekodowanie audio: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2 , PCM downmix, IEC958 SPDIF
 - System plików: FAT32, NTFS
 - W pełni kompatybilny z DVB - T2/DVB - T
 - Automatyczne/ręczne wyszukiwanie
 - Aktualizacja oprogramowania: przez port USB
 - Wyświetlacz LED
 - Pilot: 2x bateria AAA
 - Pobór mocy: Maks. 6 W
 - Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W
 - Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz
 - Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimedialnych)

